

Fagspecifikke krav – TØMRER

De valgte løsninger og materialer skal passe ind i det eksisterende med hensyn til arkitektonisk udtryk og byggeteknik. Der vil i de fleste tilfælde være tale om bygninger bygget efter ældre byggeskik, hvor der skal tages nogle hensyn, som sikrer at kvaliteten ikke forringes. *Overvej fx en mere diffusionsåben konstruktionsfuge omkring vinduer og døre i stedet for moderne fugeløsninger, hvis vinduet er af ældre dato.* Det må vurderes i hvert tilfælde hvad der er relevant og hensigtsmæssigt.

Der skal så vidt muligt købes **genbrugsmaterialer** eller restpartier/overskudsvarer frem for nye materialer. *Vælg fx brugte vinduer, overskydende træ- eller metalplader, porcelæns- eller metalvaske og lignende i de tilfælde hvor det giver mening og evt. også tilfører ekstra værdi og sammenhæng med det eksisterende.*

For materialer der **ikke** er dokumenteret genbrugte eller genanvendte vælges produkter med **miljøvaredeklARATIONER** (EPD'er). Hvis der ikke findes en EPD på de valgte materialer, skal bygherren informeres.

Alt træmateriale skal være FSC eller PEFC mærket.

Trykimprægneret træ skal undgås. Vælg i stedet fx termisk modificeret træ, træsorter der kan modstå fugt og svampeangreb pga. træets egenskaber, eller en overfladebehandling der gør træet mere modstandsdygtigt.

Undgå at anvende produkter der indeholder stoffer eller blandinger der er klassificeret og mærket med følgende piktogrammer:



Mindst 50 % af de anvendte materialer og produkter skal have et af mærkerne som ses herunder. Det gælder produkter som *lak, olie, voks, træbaserede plader, lim, klæber, skum, primer, epoxy, gulvbelægninger, vådrumsmembraner, gulvtæpper og tekstil.*



Sikkerhedsdatablade på anvendte produkter skal være opdaterede det vil sige være fra 2018 eller nyere. De skal også, som minimum, være på dansk, da nationale regler såsom MAL-kode ellers ikke vil fremgå af databladet.

Arbejds miljøet skal være sikkert og sundt. **Farlige produkter** skal undgås for at minimere behovet for værnemidler og i de tilfælde hvor værnemidler er påkrævet, skal der sørges for dette.

Der skal være **affaldssortering** på byggepladsen. Løsningen skal være tilgængelig, nem og let forståelig, så der sikres mest mulig genanvendelse. Materialer med potentiale for direkte genbrug afrenses på stedet og opbevares fugtsikkert. Øvrigt affald sorteres i henhold til kommunens krav.

*Byggematerialerne skal **opbevares fugtsikkert**. Det vil sige i ly for nedbør og fx opklodset, så der sikres ventilation omkring materialet og så opfugtning fra jorden undgås.*

Indsamling af den nødvendige **dokumentation** skal være indeholdt i budgettet og tidsplanen.